



BAGT 400 N - Datenblatt

ABMESSUNGEN

Äußerer Behälter: B = 800 mm x T = 420 mm x H = 400 mm
Innenbehälter: B = 780 mm x T = 400 mm x H = 400 mm
Nutzbares Volumen: **90 l**
Gewicht: **56 kg**

KAPAZITÄT

Bis zu: **400 Essen/Tag**
2,75 Liter/Sekunde
15 Liter für die Lagerung von Fett (550 Essen x 20 g/Essen)
11 Liter für die Lagerung von festen Abfällen

GESTALTUNG

- 1 Fettabscheider:** innere und äußere Struktur
- 1 Deckel** mit 4 verstellbaren Spannverschlüssen für eine bessere Abdichtung.
- 1 Abfallkorb** mit 2 mm Maschenweite und einem Volumen von 15 Litern.
- 1 Lamellensystem**, das eine bessere Trennung von Fetten gewährleistet.

Materialien: Alle diese Teile bestehen aus lebensmittelechtem **Edelstahl 304L**. Sie sind abnehmbar und können aus der Struktur des Fettabscheiders entfernt werden, insbesondere um eine vollständige Reinigung des Geräts durchzuführen.



ZUBEHÖR

Standfüße: Höhe 10 cm, aus rostfreiem Edelstahl, die bei Bedarf gekürzt werden können.

Zubehörset für das Anschließen des Fettabscheiders, 12 Stück:
2 Messing Auslaufregler 1 1/4" zum Ablassen von Wasser und Fett
3 PVC- Gewindestücke für das Anschließen an den Fettabscheider.
1 PVC Durchflussregler DN50 für eine schnelle (De)montage auf der Auslaufseite
2 Verbindungsstücke 3-teilig DN40 für eine schnelle (De)montage des Fettabscheiders
1 Gewindestopfen aus Polypropylen 1 1/4"
1 Gewindestopfen aus Polypropylen 1/2"
1 Doppelnippel aus Polypropylen 1 1/4"
1 PVC-Bogen DN50



VERWENDUNG

Anschluss: PVC-Rohrleitungen DN40 oder 50. Austauschbare Stellung des Fettabscheiders mit Wasserzulauf von rechts oder von links möglich. Das Gerät ist kompatibel mit Spülbecken, Geschirrspüler, Kombidämpfer, Dampföfen, Doppelspüle, Vorbereitungsspüle, Grillgeräte...

Energie: Es wird kein Strom benötigt. Die Fette werden durch das heiße Wasser der Spüle oder des Backofens erwärmt, so dass sie leichter entfernt werden können.

Fettsammlung: Der Auslaufregler kann geöffnet werden, ohne dass der Deckel geöffnet werden muss.

Reinigung: Öffnen Sie den Auslaufregler nachdem die Fette abgelassen sind. Eine vollständige Reinigung wird alle 2-3 Monate oder vor einer mindestens einwöchigen Nutzungspause empfohlen. Dafür ist es möglich, alle Teile des Geräts zu zerlegen.

sarl Développement Durable

47 chemin de Mélic - 31450 Corronsac - Frankreich

Tel.: +49 175 3787807; + 33 5 61 32 15 12

kontakt@fettabscheider.tech