



BAGT 80 N - Datenblatt

ABMESSUNGEN

Äußerer Behälter: B = 550 mm x T = 390 mm x H = 330 mm
Innenbehälter: B = 530 mm x T = 350 mm x H = 330 mm
Nutzbares Volumen: **45 l**
Gewicht: **34 kg**

KAPAZITÄT

Bis zu: **120 Essen/Tag**
1,25 Liter/Sekunde
4 Liter für die Lagerung von Fett (200 Essen x 20 g/Essen)
6 Liter für die Lagerung von festen Abfällen

GESTALTUNG

- 1 Fettabscheider:** innere und äußere Struktur
- 1 Deckel** mit 4 verstellbaren Spannverschlüssen für eine bessere Abdichtung.
- 1 Abfallkorb** mit 2 mm Maschenweite und einem Volumen von 6 Litern.
- 1 Lamellensystem**, das eine bessere Trennung von Fetten gewährleistet.

Materialien: Alle diese Teile bestehen aus lebensmittelechtem **Edelstahl 304L**. Sie sind abnehmbar und können aus der Struktur des Fettabscheiders entfernt werden, insbesondere um eine vollständige Reinigung des Geräts durchzuführen.



ZUBEHÖR

Standfüße: Höhe 10 cm, aus rostfreiem Edelstahl, die bei Bedarf gekürzt werden können.

- Zubehörset** für das Anschließen des Fettabscheiders, 12 Stück:
- 2 Messing Auslaufregler 1 ¼" zum Ablassen von Wasser und Fett
 - 3 PVC- Gewindestücke für das Anschließen an den Fettabscheider.
 - 1 PVC Durchflussregler DN50 für eine schnelle (De)montage auf der Auslaufseite
 - 2 Verbindungsstücke 3-teilig DN40 für eine schnelle (De)montage des Fettabscheiders
 - 1 Gewindestopfen aus Polypropylen 1 ¼"
 - 1 Gewindestopfen aus Polypropylen 1/2"
 - 1 Doppelnippel aus Polypropylen 1 ¼"
 - 1 PVC-Bogen DN50



VERWENDUNG

Anschluss: PVC-Rohrleitungen DN40 oder 50. Austauschbare Stellung des Fettabscheiders mit Wasserzulauf von rechts oder von links möglich. Das Gerät ist kompatibel mit Spülbecken, Geschirrspüler, Kombidämpfer, Dampföfen, Doppelspüle, Vorbereitungsspüle, Grillgeräte...

Energie: Es wird kein Strom benötigt. Die Fette werden durch das heiße Wasser der Spüle oder des Backofens erwärmt, so dass sie leichter entfernt werden können.

Fettsammlung: Der Auslaufregler kann geöffnet werden, ohne dass der Deckel geöffnet werden muss.

Reinigung: Öffnen Sie den Auslaufregler nachdem die Fette abgelassen sind. Eine vollständige Reinigung wird alle 2-3 Monate oder vor einer mindestens einwöchigen Nutzungspause empfohlen. Dafür ist es möglich, alle Teile des Geräts zu zerlegen.

sarl Développement Durable

47 chemin de Méric - 31450 Corronsac - Frankreich

Tel.: +49 175 3787807; + 33 5 61 32 15 12

kontakt@fettabscheider.tech