



# BAGT COMPACT- Datenblatt

## ABMESSUNGEN

Äußerer Behälter: B = 370 mm x T = 390 mm x H = 330 mm  
Innenbehälter: B = 350 mm x T = 350 mm x H = 330 mm  
Nutzbares Volumen: **30 l**  
Gewicht: **27,5 kg**

## KAPAZITÄT

Bis zu: **90 Essen/Tag**  
**1,25 Liter/Sekunde**  
2 Liter für die Lagerung von Fett (100 Essen x 20 g/Essen)  
3 Liter für die Lagerung von festen Abfällen

## GESTALTUNG

- 1 Fettabscheider:** innere und äußere Struktur
- 1 Deckel** mit 2 verstellbaren Spannverschlüssen für eine bessere Abdichtung.
- 1 Abfallkorb** mit 2 mm Maschenweite und einem Volumen von 3 Litern.
- 1 Lamellensystem**, das eine bessere Trennung von Fetten gewährleistet.

**Materialien:** Alle diese Teile bestehen aus lebensmittelechtem **Edelstahl 304L**. Sie sind abnehmbar und können aus der Struktur des Fettabscheiders entfernt werden, insbesondere um eine vollständige Reinigung des Geräts durchzuführen.



## ZUBEHÖR

**Standfüße:** Höhe 10 cm, aus rostfreiem Edelstahl, die bei Bedarf gekürzt werden können.

- Zubehörset** für das Anschließen des Fettabscheiders, 12 Stück:
- 2 Messing Auslaufregler 1 ¼" zum Ablassen von Wasser und Fett
  - 3 PVC- Gewindestücke für das Anschließen an den Fettabscheider.
  - 1 PVC Durchflussregler DN50 für eine schnelle (De)montage auf der Auslaufseite
  - 2 Verbindungsstücke 3-teilig DN40 für eine schnelle (De)montage des Fettabscheiders
  - 1 Gewindestopfen aus Polypropylen 1 ¼"
  - 1 Gewindestopfen aus Polypropylen 1/2"
  - 1 Doppelnippel aus Polypropylen 1 ¼"
  - 1 PVC-Bogen DN50



## VERWENDUNG

**Anschluss:** PVC-Rohrleitungen DN40 oder 50. Austauschbare Stellung des Fettabscheiders mit Wasserzulauf von rechts oder von links möglich. Das Gerät ist kompatibel mit Spülbecken, Geschirrspüler, Kombidämpfer, Dampfofen, Doppelspüle, Vorbereitungsspüle, Grillgeräte...

**Energie:** Es wird kein Strom benötigt. Die Fette werden durch das heiße Wasser der Spüle oder des Backofens erwärmt, so dass sie leichter entfernt werden können.

**Fettsammlung:** Der Auslaufregler kann geöffnet werden, ohne dass der Deckel geöffnet werden muss.

**Reinigung:** Öffnen Sie den Auslaufregler nachdem die Fette abgelassen sind. Eine vollständige Reinigung wird alle 2-3 Monate oder vor einer mindestens einwöchigen Nutzungspause empfohlen. Dafür ist es möglich, alle Teile des Geräts zu zerlegen.

**sarl Développement Durable**

47 chemin de Méric - 31450 Corronsac - Frankreich

Tel.: +49 175 3787807; + 33 5 61 32 15 12

[kontakt@fettabscheider.tech](mailto:kontakt@fettabscheider.tech)